

PN 17/90



7 tambur standart  
7 pcs Dove tails standard

PN 20/76



6 tambur standart  
6 pcs Dove tails standard



TR Teknik Özellikler ve Standartlar

- » İşleme tamburu sayesinde boru ve profil çapına göre uygun ağız açma özelliği
- » Hareketli mengene neticesinde çok çabuk sıkma ve sökme özelliği
- » Mengene sağ-sol ve ileri geri hareket özelliği (rulmanlı sistem)
- » Dönerli mengene sayesinde 50°'ye kadar açılı ağız açabilme
- » 4" boruyu kaynatabilme imkanı

OPSİYONEL

- » Otomatik sürücü sistemi
- » Pnömatik mengene
- » Özel Ölçülerde Tambur takımları

EN Technical Specifications and Standards

- » Charge to easily ability to open suitable dovetails according to the pipe and tube diameters with the help of processing drum.
- » Ability to tighten and loosen the parts quickly as a result of moving clamp.
- » Ability of clamp to move right and left sideways
- » With movable clamp, notching up to 50° degrees angle
- » Welding to 4" sized pipes possibility.

OPTIONAL

- » Automatic Feeding system
- » Pneumatic clamping system
- » Special dovetails for different sizes



PN 60 Mobile

8 farklı Ölçü içeren 6 dan 60 mm e kadar üzerindeki kalıplarıyla , kolay taşınabilir seyyar Boru Kurtağzi Açma makinası

With its own 8 slots from 6 to 60mm pipe notching machine, easily movable anywhere on site

	Ağız açma kapasitesi	Motor gücü	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Ağırlık
	Notching capacity	Motor power	Length	Width	Height	Weight
MODEL	Ø mm	kw	mm	mm	mm	kg
PN 20/76	20 - 76	2,2	1350	700	1200	130
PN 17/90	17 - 90	2,2	1150	600	1000	170
PN 60 Mobile	6 - 60	1,1	860	400	450	90